

# UNIVERSAL 2000

locali di servizio al sicuro

*utility rooms security*

universal2000



**UNIVERSAL 2000** è dotato di una doppia grigliatura che, senza compromettere la sicurezza della porta, garantisce una buona aerazione del locale.

Inoltre è costituito da una lamiera d'acciaio ed è irrobustito da rinforzi interni e pieghe periferiche perimetrali. Universal 2000 si può montare indifferentemente in versione destra o sinistra, con una semplice rotazione di 180° della struttura anta-telaio.

Il battente e il telaio sono verniciati in colore grigio RAL 7032. Il pomolo fisso autobloccante esterno è di colore nero.

## TELAIO-CONTROTELAIO

Il telaio è in lamiera d'acciaio ed è adattabile, grazie alla sua speciale struttura a morsa, a diversi spessori del muro senza richiedere alcun intervento edile. I due elementi che compongono la struttura vengono assemblati con viti d'acciaio.

Al telaio sono saldate due robuste cerniere registrabili in altezza e ruotanti su sfere d'acciaio.

## SERRATURA

La serratura Tesio di questo blindato è triplice, a cilindro movimento chiave, modello ROLLSTOP. Garantisce la massima sicurezza all'effrazione ed un'elevatissima affidabilità di funzionamento. Il cilindro è dotato di una protezione in acciaio antistrappo.

## OPTIONALS

- Sistemi a chiave master
- Sistemi a chiavi unificate

SERRATURA ROLLSTOP - ROLLSTOP LOCK

CILINDRO - CYLINDER

C



serratura Rollstop

*Rollstop lock*

**UNIVERSAL 2000 is endowed with a double grille system which ensures a good aeration of the room without compromising the security of the door.**

Moreover, the door is made of a steel plate stiffened by internal reinforcements and peripheral folds. Universal 2000 can be installed for both right hand and left hand opening, by means of a simple rotation of 180° of the structure door leaf-frame.

The door leaf and the frame are painted in grey color RAL 7032. The external fixed self-blocking knob is black.

#### FRAME

The frame is made of a steel plate structure and can fit to different wall thicknesses, without requiring any intervention, thanks to its special "vice" shape. The two elements making up the structure are assembled with steel screws.

Two stout adjustable hinges are welded to the frame and they rotate on steel spheres.

#### LOCK

The door mounts a ROLLSTOP Tesio lock which is a triple cylinder lock. It ensures maximum anti-burglary standards and top level functioning.

The cylinder is endowed with a steel tearing proof protection shell.

#### OPTIONAL FITTINGS

- Master key systems
- Unified key systems

#### MISURE DISPONIBILI - AVAILABLE DIMENSIONS

LUCE MURO WALL SPAN Lm x Hm (*)	LUCE NETTA CLEAR SPAN L x H (*)	SPESSORE MURO WALL THICKNESS
700 x 2.000	645 x 1.995	80 - 115 116 - 150
800 x 2.000	745 x 1.995	80 - 115 116 - 150
900 x 2.000	845 x 1.995	80 - 115 116 - 150

CILINDRO CANTIERE - TESTING CYLINDER

(\*) Modello non disponibile in fuori misura (\*) This model is available only in standard sizes